



# SCHEMA TECNICA

VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY  
TAL.+ 39 - 081 - 876.21.48 r.a. - FAX + 39 - 081 - 876.23.47  
<http://www.dichem.it> E-mail: [dichem@dichem.it](mailto:dichem@dichem.it)

carrozzeria

## POLISTUK ZINC PLATINUM

CODICE : Padella 35.140 - Cartuccia 35.140C

### DESCRIZIONE

Stucco poliestere a spatola, a due componenti universale soffice, di elevato potere riempitivo, facile spatolabilità e carteggiabilità.

### USO

Per la riparazione di lamiere in carrozzeria e verniciature industriali.

### SUPPORTO

Lamiera zincata e normale opportunamente preparata.

### COLORE/ASPETTO

Giallo chiaro, tixotropico.  
Altri colori su richiesta **(condizionata ad un quantitativo minimo )**.

### DATI TECNICI

#### CATALIZZATORE

Perossido di benzoile 50%

CATALISI : 3 - 2 - 1 %  
In base alla temperatura

	< 5-10°C	10-20°C	20-30°C
Polystuk	100	100	100
Perox di benzoile 50%	3	2	1

#### POT-LIFE

12-8 min. 8-5 min. 5-3 min.

#### NOTE

Tutti i dati sono riferiti ad una temperatura di 20°C con umidità relativa 50 %.

<b>METODI DI APPLICAZIONE</b>	A spatola.
<b>ESSICCAZIONE AD ARIA</b>	30 minuti
<b>CARTEGGIATURA</b>	Dopo 15 – 30 minuti a 20°C  Carteggiare a secco con P80 e rifinire con P120 e P240.
<b>MAGAZZINAGGIO CONSERVAZIONE</b>	Tenere in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.
<b>SCADENZA</b>	12 Mesi
<b>IMBALLI STANDARD</b>	Padella Kit 1 Kg. Peso lordo incluso catalizzatore 20 gr. Padella Kit 2 Kg. Peso lordo incluso catalizzatore 40 gr. Padella Kit 5 Kg. Peso lordo incluso catalizzatore 100 gr. Cartuccia Kit. 1,5 Kg. Peso lordo incluso catalizzatore 40 gr.
<b>ALTRI IMBALLI</b>	Su richiesta condizionati ad un quantitativo minimo.
<b>CARTONI</b>	Padelle 8 x 1 Kg. Kit Padelle 8 x 2 Kg. Kit Padelle 4 x 5 Kg. Kit Cartucce 8 x 1,5 Kg. Kit