

	<h1 style="text-align: center;">SCHEDA TECNICA</h1> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY TAL.+ 39 – 081 – 876.21.48 r.a. - FAX + 39 – 081 – 876.23.47 http://www.dichem.it E-mail: dichem@dichem.it </div>
carrozzeria	BODY “NERO” – “BIANCO” - GRIGIO
CODICE :	34.100 34.200 34.300
DESCRIZIONE	<p>Protettivo plastico monocomponente ad effetto bucciato con elevato potere insonorizzante. Si utilizza per il rifacimento e per il trattamento anticorrosivo ed antiabrasivo delle scocche, dei fascioni laterali e sottoporta, dei passaruota, degli spoiler e delle altre parti della vettura sottoposte a particolari sollecitazioni. Protegge dall'umidità, dal sale e dall'abrasione del pietrisco. Dopo l'indurimento, è molto elastico e già dopo 50-60 minuti dall'applicazione lo si può sopra verniciare con ogni tipo di vernice di finitura impiegata in campo automobilistico. Non contiene piombo, catrame, amianto e idrocarburi clorurati.</p>
NATURA DEL PRODOTTO	Resina alchidica
ASPETTO	Buccioso
COLORE	Nero – Bianco – Grigio
PESO SPECIFICO	1370 +/- 40 g/l
VOC	370 +/- 20 g/l

METODO DI APPLICAZIONE

CON AEROGRAFO A PESCANTE

PRESSIONE:	4-5 ATM
DISTANZA DAL SUPPORTO:	20 – 30 CM
NUMERO DI MANI:	1 – 2
INTERVALLO TRA LE MANI:	5 MINUTI
SPESSORE CONSIGLIATO:	300 – 500 MICRON

ESSICCAZIONE AD ARIA

FUORI POLVERE:	20 – 30 MINUTI
SOVRAVERNICIATURA:	3 – 4 ORE