

	<h1 style="text-align: center;">SCHEDA TECNICA</h1> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY  TAL.+ 39 – 081 – 876.21.48 r.a. - FAX + 39 – 081 – 876.23.47  <a href="http://www.dichem.it">http://www.dichem.it</a> E-mail: <a href="mailto:dichem@dichem.it">dichem@dichem.it</a></p> </div>
<div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center;">carrozzeria</div>	<h2 style="text-align: center; color: red;">ACRILUX 2K/HS GOLD ANTIGRAFFIO</h2>

CODICE : 36.302			
DESCRIZIONE	Trasparente acrilico bicomponente alto solido, di eccezionale brillantezza, pienezza, resa, ed elevata resistenza all’ingiallimento.		
USO	Si utilizza nella finitura in doppio strato di tinte metallizzate e pastello.		
DATI TECNICI	Resa teorica : 7.7 mq/l. di miscela pronta all’uso per uno spessore di 50 micron.		
CATALIZZATORE	Unihard 2k		
DILUENTE	Diacril		
CATALISI IN VOLUME : 2 : 1 + 5 %	Acrilux 2k/hs	volume 100 cc	peso 100 gr
	Unihard 2k	50 cc	50 gr
	Diacril	5-10 cc	5-10 gr
POT-LIFE	3 ore Unihard hs lento		
NOTE	Tutti i dati sono riferiti ad una temperatura di 20°C con umidità relativa 50 %.		



# SCHEDA TECNICA

VIA MASULLO 1^ TRAV.PRIVATA 80010-QUARTO-(NA)-ITALY  
TAL.+ 39 - 081 - 876.21.48 r.a. - FAX + 39 - 081 - 876.23.47  
<http://www.dichem.it> E-mail: [dichem@dichem.it](mailto:dichem@dichem.it)

carrozzeria

## ACRILUX 2K/HS GOLD ANTIGRAFFIO

**CODICE : 36.302**

## METODI DI APPLICAZIONE A SPRUZZO CONVENZIONALE

Viscosità di applicazione	16-17" F4
Pressione aria	3,5 – 4 bar
Ugello pistola	1,5 - 1,6 mm (pistola a caduta)
	1,4 -1,5 mm (pistola a press. )

**(CONTROLLARE ACCURATAMENTE UMIDITA'/ACQUA FILTRO COMPRESSORE )**

Spessore consigliato 45 – 50 micron

## ESSICCAZIONE AD ARIA

Appassimento	8 – 10 minuti
Secco in profondità	24 ore

## ESSICCAZIONE A FORNO

Cottura a 50°C	60 minuti
Cottura a 60°C	45 minuti

## CARTEGGIATURA

**MAGAZZINAGGIO  
CONSERVAZIONE**

Tenere in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

**SCADENZA**

24 mesi

## IMBALLO STANDARD

Confezione da 1 e 5 litri.

**ALTRI SU RICHIESTA**

Condizionati ad un quantitativo minimo.

## CARTONI

$$10 \times 1 - 4 \times 5$$