



## COLORANTI PROFESSIONALI – SERIE 700

N – 05 / ED. 06-18

CLASSIFICAZIONE Prodotto escluso dal D.L. 161/2006  
COV

### CARATTERISTICHE

Paste coloranti per sistema tintometrico professionale.

Paste coloranti di nuova concezione caratterizzate da una altissima concentrazione di pigmenti inorganici, da utilizzarsi con tutta la vastissima gamma di prodotti all'acqua e particolarmente dedicati per uso esterno.

I Coloranti Serie 700, non contengono:

Sostanze tossiche e soprattutto sostanze organiche volatili. Sono infatti da considerarsi VOC  $\approx$  0. Tutti i pigmenti utilizzati per la messa a punto di tali paste sono estremamente stabili alla luce ed agli alcali e consentono di ottenere rese colorimetriche elevate e tonalità intense e pulite anche con l'aggiunta di quantitativi molto bassi all'interno delle basi utilizzate.

Sono disponibili:

12 paste, compatibili con qualsiasi tipo di idropittura, prodotti a base calce, silicati, silossanici puri o modificati, rivestimenti a spessore, sintetici o minerali;

\* 2 paste (717 e 718) specifiche per il legno;

\*\* la pasta 719 utilizzabile solo con alcuni prodotti (vedi data base sistema tintometrico).

Per un risultato ottimale attenersi alle formulazioni predisposte nel data base.

Qualora si dovessero preparare tinte personalizzate, si consiglia di non superare le percentuali di coloranti presenti nelle formulazioni delle tinte proposte nel data base dedicato. Ovviamente considerando sempre la stessa base di partenza (Bianca o intermedie).

E' opportuno inoltre evitare di superare le percentuali raccomandate di paste coloranti, al fine di evitare problemi di stabilità in relazione al rapporto pigmento/legante.

COLORE	CODICE	COLORE	CODICE
GIALLO OCRA	701	NERO	710
ROSSO POMPEI	702	ROSSO SCURO	712
BIANCO	703	VERDE COBALTO	713
ROSSO ARANCIO	704	BLU OLTREMARE	715
GIALLO LIMONE	705	GIALLO OSSIDO trasparente	717 *
GIALLO ORO	706	ROSSO OSSIDO trasparente	718 *
VERDE MINERALE	708	ROSSO VIVO	719 **
GIALLO FREDDO	709		



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

**CICLO  
APPLICATIVO**

Mescolare accuratamente con apposito mixer prima di introdurre la pasta nel canestro.

**AVVERTENZE**

Conservare il barattolo in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.  
Tutte le paste non richiedono etichettatura (vedi scheda di sicurezza).

**DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'**

<b>RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)</b>	<b>DILUENTE</b>	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	<b>APPLICAZIONE A RULLO</b>
=	=	=	=
<b>ASPETTO E FINITURA</b>	<b>FUORI POLVERE</b>	<b>PESO SPECIFICO (Kg/l)</b>	<b>APPLICAZIONE A PENNELLO</b>
=	=	1,3 – 2,2	=
<b>COLORI</b>	<b>SECCO AL TATTO</b>	<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	<b>APPLICAZIONE A SPATOLA</b>
=	=	=	=
<b>ESTERNI / INTERNI</b>	<b>SECCO IN PROFONDITA'</b>	<b>VISCOSITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA</b>
SI / SI	=	K.U. 75 - 100	=
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	<b>TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS</b>
24 MESI	=	=	=

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

[www.jcolorsonline.it](http://www.jcolorsonline.it)



**J COLORS S.p.A**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com